

## Leiterplatten-Führungen PCG-3







Für Leiterplatten 1,6 mm
Zum Zuschneiden nach Bedarf

**Material:** ABS grau, UL 94 HB
**Montage:** schrauben, heften oder nieten
**Einsatztemperatur:** –40 °C bis +90 °C
**Lieferumfang:** 1 LP-Führung, Länge 1.000 mm

| Bestell-Nr. | |
|---|---|
| 75.46.315 | Standard |
| 75.46.325 | mit Klebefolie |

## Leiterplatten-Führungen BMS-S / SA







Für Leiterplatten 0,75 mm bis 1,0 mm
Zum Zuschneiden nach Bedarf

**Material:** PVC schwarz, UL 94 V-0
Klebeband
**Montage:** schrauben, heften oder nieten
**Einsatztemperatur:** –40 °C bis +90 °C
**Lieferumfang:** 1 LP-Führung, Länge 1.220 mm

| Bestell-Nr. | |
|---|---|
| 75.46.727 | mit Klebestreifen, 1,6 dick, BMS-SA |

## Leiterplatten-Führungen HCG horizontal



Für die waagerechte Montage von Leiterplatten

**Material:** Polyamid 6.6 schwarz, UL 94 V-0
**Montage:** Aufnahmebohrung Ø 4,4 mm
für Montageplatten von 1,2 mm bis 2,3 mm

| Bestell-Nr. | | Abmessungen in mm | |
|---|---|---|---|
| einseitig | doppelseitig | L | A |
| 75.58.120 | 75.58.220 | 50,8 | 25,4 |
| 75.58.125 | 75.58.225 | 63,5 | 38,1 |
| 75.58.130 | 75.58.230 | 76,2 | 50,8 |
| 75.58.135 | 75.58.235 | 88,9 | 63,5 |
| 75.58.140 | 75.58.240 | 101,6 | 76,2 |
| 75.58.145 | 75.58.245 | 114,3 | 88,9 |
| 75.58.150 | 75.58.250 | 127,0 | 101,6 |
| 75.58.155 | 75.58.255 | 139,7 | 114,3 |
| 75.58.160 | 75.58.260 | 152,4 | 127,0 |

