Pushing Performance
Since 1945

# DIN-Signal C/R shroud press-in a=6.70



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 09 03 000 9956 |
| Beschreibung | DIN-Signal C/R shroud press-in a=6.70 |
| HARTING eCatalogue | https://harting.com/09030009956 |

## Bezeichnung

| | |
|---|---|
| Kategorie | Zubehör |
| Baureihe | DIN 41612 |
| Zubehörtyp | Übergaberahmen |
| Zubehörbeschreibung | für Federleisten Bauform C<br>für Messerleisten Bauform R |

## Ausführung

| | |
|---|---|
| Länge der Pins | 13 mm<br>16,2 mm<br>17 mm |
| Befestigung | Einpressfixierung |

## Technische Kennwerte

| | |
|---|---|
| Isolierstoffgruppe | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| Leiterplattenstärke | 1,8 mm ±0,5<br>5 mm ±0,5<br>5,8 mm ±0,5 |

## Materialeigenschaften

| | |
|---|---|
| Werkstoff Zubehör | Kunststoff |
| Farbe Zubehör | RAL 7032 (kieselgrau) |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| RoHS | konform |
| ELV Status | konform |
| China RoHS | e |


HARTING Electronics GmbH | Marienwerderstraße 3 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97200 | electronics@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

## Materialeigenschaften

| | |
|---|---|
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten |

## Normen und Zulassungen

| | |
|---|---|
| Bahnklassifizierung | F1/I2 gemäß NFF 16-101/102 |

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Packungsgröße | 1 |
| Nettogewicht | 5,89 g |
| Ursprungsland | Vietnam |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099 |
| GTIN | 5713140004351 |
| eCl@ss | 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör) |
| ETIM | EC002943 |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 |


HARTING Electronics GmbH | Marienwerderstraße 3 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97200 | electronics@HARTING.com | www.HARTING.com