Kabel anténního svodu - RAD-CAB-EF393- 3M

2867649

https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/2867649

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.

Anténní kabel, vnější průměr: 10 mm, vnitřní vodič: flexibilní, útlum: 1,0 / 1,8 / 3,1 dB při 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, připojení: 2 x N (zástrčka), délka kabelu: 3 m



Vaše výhody

- Bezhalogenový
- Jednoduché položení díky flexibilnímu vnitřnímu vodiči
- Zpomalující hoření
- odolné vůči UV
- Odolné vůči oleji
- Pro venkovní oblast

Obchodní data

Objednací číslo	2867649
Ks/bal.	1 Kus
Minimální objednané množství	1 Kus
Prodejní kód	DNN
Kód výrobku	DNN2Z1
Strana katalogu	Strana 391 (C-6-2019)
GTIN	4017918939014
Hmotnost/kus (včetně obalu)	600 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	590 g
Číslo celní sazby	85442000
Země původu	PL

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Koaxiální vedení

Elektrické vlastnosti

Frekvenční rozsah	0,3 GHz ... 6 GHz
Impedance	50 Ω

Data připojení

Konektorová přípojka

Typ připojení	N (zástrčka)
Poznámky	oboustranný
Typ připojení	N (zástrčka)

Kabel/vedení

Délka vedení	3 m
Typ vedení	EF 393
Vnější průměr vedení	10,00 mm
Vnější plášť, materiál	RADOX®(LSFH)
vnější plášť, barva	černá
stálý poloměr ohnutí	50,00 mm
868 / 900 MHz	~ 1 dB (Útlum celého kabelu)
2,4 GHz	~ 1,8 dB (Útlum celého kabelu)
5,8 GHz	~ 3,1 dB (Útlum celého kabelu)
Odolnost vůči olejům	velmi dobrá odolnost vůči oleji a chemickým vlivům

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 105 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-40 °C ... 105 °C
teplota okolí (montáž)	-20 °C ... 60 °C
Odolnost vůči olejům	velmi dobrá odolnost vůči oleji a chemickým vlivům

Schvalovací údaje

CE

Certifikát	CE shoda

Normy a předpisy

Odolnost vůči olejům	velmi dobrá odolnost vůči oleji a chemickým vlivům
Normy/předpisy	DIN EN 60332-1-2
	UL 1581

Normy/předpisy	IEC 60754
Normy/předpisy	IEC 60068-2-5

Montáž

Montážní pokyny	Vnější a vnitřní oblast

Schválení

EAC
ID schválení: 19060508

Klasifikace

ECLASS

ECLASS-9.0	27060310
ECLASS-10.0.1	27060310
ECLASS-11.0	27060310

ETIM

ETIM 8.0	EC001682

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Environmental Product Compliance

REACh SVHC	Lead 7439-92-1

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 25 let;
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Phoenix Contact 2023 © – Všechna práva vyhrazena
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com