

1000 V IEC 60900

Slotted

3201

Order-No.	⊖		⊖	mm		
35446	3,5	100	0,6	204	23	10
35390	4,0	100	0,8	211	30	10
35501	4,5	125	1,0	236	30	10
35391	5,5	125	1,0	243	36	10
35392	6,5	150	1,2	268	36	10

DIN ISO 2380. Manufactured acc. to IEC 60900.

Phillips

3211

Order-No.	⊕		mm		
35393	PH1	80	191	30	10
35394	PH2	100	218	36	10

DIN ISO 8764-PH. Manufactured acc. to IEC 60900.

Pozidriv

3241

Order-No.	⊕		mm		SB	
35395	PZ1	80	191	30		10
35396	PZ2	100	218	36		10

DIN ISO 8764-PZ. Manufactured acc. to IEC 60900.

PlusMinus/Phillips

3271

Order-No.	⊕		mm		
35502	SL/PH1	80	191	30	10
35503	SL/PH2	100	218	36	10

Manufactured acc. to IEC 60900.

PlusMinus/Pozidriv

3281

Order-No.	⊕		mm		SB	
36329	SL/PZ1	80	191	30		10
36330	SL/PZ2	100	218	36		10

Manufactured acc. to IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (with hole)

3251 TR

Order-No.			mm		
41141	T10H	100	204	23	10
41142	T15H	100	211	30	10
41143	T20H	100	211	30	10
41144	T25H	125	243	36	10
41145	T27H	125	243	36	10
41146	T30H	125	243	36	10
41147	T40H	150	268	36	10

Manufactured acc. to IEC 60900.

TORX®

3251

Order-No.			mm		
36536	T10	100	204	23	10
36537	T15	100	211	30	10
36538	T20	100	211	30	10
36539	T25	125	243	36	10
36540	T27	125	243	36	10
36541	T30	125	243	36	10
36542	T40	150	268	36	10

DIN ISO 8764-PH. Manufactured acc. to IEC 60900.

Square

3581

Order-No.				mm		
35504	#1	2,3	100	211	30	10
35505	#2	2,8	125	243	36	10

Manufactured acc. to IEC 60900.

Which drives are used for each individual product? Page 338