
Lötkabelschuhe DIN 46211



Mit geschlossener Hülse oder Gabelform

• ***Material:*** Messing, verzinnt

Bestell-Nr.	d	Nenn-Querschnitt	Abmessungen in mm d 1	L	D	l	s	DIN
Form A geschlossener Ring								
18.01.121	2,8	0,5 - 1,0	1,4	9,5	5,5	3,5	0,4	2,6 x 1,4
18.01.131	3,2	0,5 - 1,0	1,4	10,0	6,0	3,5	0,5	3,0 x 1,4
18.01.141	4,3	0,5 - 1,0	1,8	11,5	8,0	3,5	0,5	4,0 x 1,4
18.01.151	5,3	0,5 - 1,0	1,8	13,0	10,0	3,5	0,5	5,0 x 1,4
18.01.241	4,3	1,5 - 2,5	2,3	14,5	8,0	6,0	0,8	4,0 x 2,3
18.01.251	5,3	1,5 - 2,5	1,8	14,5	10,0	5,0	0,6	5,0 x 1,8
18.01.252	5,3	1,5 - 2,5	2,3	16,0	10,0	6,0	0,8	5,0 x 2,3
18.01.261	6,3	1,5 - 2,5	2,3	17,0	11,0	6,0	0,8	6,0 x 2,3
Form C Gabelform								
18.02.131	3,2	0,5 - 1,0	10,0	10,0	6,0	3,5	0,5	3,0 x 1,4




Lötkabelschuhe



• ***Material:*** Messing, verzinnt

Ausführung A geschlossene Hülse

Bestell-Nr.	Werk-Nr.	Abmessungen in mm d	L	D	E	l	s
18.04.535	3004A	3,2	11,5	7,0	1,5	6,5	0,5
18.04.435	3015A	3,4	10,0	6,5	1,8	5,0	0,5
18.04.445	3005A	4,3	13,0	8,0	1,8	5,0	0,5




Ausführung E offene Hülse



• ***Material:*** Messing, verzinnt

Bestell-Nr.	Werk-Nr.	Abmessungen in mm d	L	D	E	l	s	H
18.07.315	3216A	3,2	5,5	5,0	1,3	3,0	0,3	2,2
18.07.435	3220A	3,2	11,5	7,0	1,8	6,5	0,5	3,0
18.07.445	3226A	4,3	11,5	7,0	1,8	6,5	0,5	3,0



2012 5-2